

真空壓膜機

Vacuum Laminator



特色

- 用途:
FCCL的單面、兩面的DF用ROLLER式的方法，使用真空壓膜機
- 規格:
最大工作物尺寸 250mmx ϕ 450/0.03~0.5mm
- 速度: 0.3~2m/min
- 達成真空度: MAX50Pa/10分以內
- 機台尺寸:
(W)2500x(D)1500x(H)1750mm
- 加壓方式: AIR加壓
- 電源: 3 ϕ 220V 20KVA
- 加熱溫度: 常溫~150 $^{\circ}$ C(無負荷狀態)
- 重量: 3,500Kgs

FEATURES

- Application
FCCL's single side or double sides' DF use roller type of method, and use vacuum laminator to achieve the application
- Specification
Maximum working material's width and thickness 250mmx ϕ 450/0.03~0.5mm
- Speed
The degree of vacuum
- Machine Size
(W)2500x(D)1500x(H)1750mm
- Pressing Method: Air pressing
- Power: 3 ϕ 220V 20KVA
- Heating Temperature
RT~150 $^{\circ}$ C (With no loading)
- Weight

群翔工業股份有限公司
Group Up Industrial Co., Ltd.

E-MAIL: gp@gpline.com.tw
<http://www.gpline.com.tw>

台灣公司

TEL: +886-3-4961638, 4961826
FAX: +886-3-4961313

蘇州公司

TEL: +86-512-86665998
FAX: +86-512-62992858

廣東公司

TEL: +86-755-27531661
FAX: +86-755-86197952

煙台公司

TEL: +86-535-6386918
FAX: +86-535-6387008