

兩岸三地，全方位最迅速的服務！！

高溫烤箱 High Temperature Oven GOH Series

適用於封品固化，高溫燒結，鍍膜烘烤等製程，溫度範圍最高600℃。



高溫熱風烤箱
High Temp Hot-Air Oven

雙槽式高溫烤箱
2 Chamber High Temp Oven

真空烤箱 Vacuum Oven GOV Series

適合電子業之脫泡、脫氣、硬化、去水乾燥、無氧化烘烤等製程。

採用專業真空槽設計，雙軸式後鈕，迫緊性強固耐用。有強化玻璃觀察窗，可從外部了解處理狀態。加熱方式及真空程序有多樣的選配選擇。



真空烤箱
Vacuum Oven

真空加熱裝置
Vacuum Heating Machine

台車及網盤 Trolley and Tray

針對不同製程，提供經驗豐富之規劃，材質有烤漆、電鍍鋅、不銹鋼，尺寸、規格可訂製，歡迎查詢。



群翊工業股份有限公司
Group Up Industrial Co., Ltd.
台灣桃園縣楊梅鎮高青路8號
TEL: +886-3-4961638, 4961826
FAX: +886-3-4961313
E-MAIL: gp@gpline.com.tw
Http://www.gpline.com.tw

廣東公司

TEL: +86-755-86197950
FAX: +86-755-86197952
手機: +86-1350-9616179

煙台公司

TEL: +86-535-6386918
FAX: +86-535-6387008
手機: +86-1346-5596693

蘇州公司

TEL: +86-512-86665998
FAX: +86-512-62992858
手機: +86-1395-1115057

群翊與您邁向21世紀的峯巔



熱風烘烤

精密熱風烤箱	Precision Oven
台車式熱風烤箱	Trolley Precision Oven
無塵精密熱風烤箱	Precision Clean Oven
實驗室用熱風烤箱	Laboratory Oven
高溫烤箱	High Temperature Oven
網版烤箱	Screen Drying Oven
真空烤箱	Vacuum Oven
氮氣熱風烤箱	N2 Purge Oven
老化烘烤箱	Aging Oven
蒸氣熱風烤箱	Steam Oven
防爆熱風烤箱	Anti-Explosive Oven

專

熱風、紅外線、紫外線、熱板、塗佈、曝光、光電自動化製程設備

業

各種乾燥製程規劃、製造，最值得您推崇與信賴

從生產線量產用大型烤箱到實驗室多功能小型烤箱，群翔20年經驗品質深受業界肯定，廣泛使用於晶圓、線路板、電腦標籤、薄膜按鍵、發光二極體、液晶、觸控面板、背光板、太陽能等光電乾燥製程。

Ideal for numerous applications, ranging from laboratory testing to heating process in mass production. Based on consistent quality of more than 20 years, GP ovens are highly recognized in water, PCB, FPC, computer label, membrane, LED, LCD panel, touch panel, back light panel and solar cell industries.

精密熱風烤箱 Precision Box Oven GO GOC Series

- 溫度範圍：室溫 +10°C~200°C
- 溫度控制：高精度PID溫度控制器。
- 溫度均勻性：標準常用溫度±1.5%以內。
- 材質：內部不銹鋼，外部採用鋼板高濃粉體烤漆。
- 送風：採用耐溫長軸馬達，直結傳動多翼風車，效率最高。
- 斷熱：保溫斷熱加厚為9cm，並採用防爆門扣，氣密性最佳。
- 柵格：每10cm一格，盤架可自由調整高度使用。也可選配台車。
- 堅持完全的安全設計：
 - 除了溫度控制器之自動超溫防止功能外，另有獨立之超溫防止器，進行雙重保護。
 - 電控箱外蓋附開關，電源採用大型無熔絲開關。
 - 控制回路配有保險絲，加熱器另配備獨立保險絲。
 - 加熱器有隔離開關，防止出力短路。
 - 電源逆相保護，防止馬達逆轉或空燒。
 - 馬達過電流保護。
 - 電熱及馬達使用耐熱等級導線。
 - 警示燈及蜂鳴器。



精密熱風烤箱 Precision Hot-Air Oven



精密熱風烤箱 Precision Hot-Air Oven



多段溫控精密熱風烤箱 Multi Stage Temp Control Hot-Air Oven



精密熱風烤箱 Precision Hot-Air Oven

常用型號規格表

型號	內尺寸 (寬 x 深 x 高)	外尺寸 (寬 x 深 x 高)	參考電力 (MAX 200°C時)	送風結構
GO-1	45 x 40 x 40	81 x 65 x 106	3KVA	S
GO-2	60 x 50 x 60	96 x 75 x 130	4KVA	S
GO-3	60 x 50 x 90	96 x 75 x 160	5KVA	S
GO-4	80 x 60 x 100	128 x 85 x 170	7KVA	S
GO-5	100 x 60 x 100	128 x 85 x 170	9KVA	S
GO-6	120 x 60 x 100	161 x 85 x 178	19KVA	S
GO-7A	135 x 85 x 128	181 x 85 x 178	25KVA	A
GO-8A	135 x 105 x 128	190 x 110 x 210	25KVA	A
GO-8D	188 (原裝) x 71 x 150	190 x 130 x 235	27KVA	D
GO-8V	84 x 70 x 150	277 x 96 x 229	13KVA	S
GO-8W	188 x 70 x 150	144 x 95 x 229	25KVA	W
GO-9	180 x 100 x 140	211 x 125 x 225	24KVA	S
GO-10	180 x 140 x 140	211 x 165 x 225	28KVA	S

★各式烤箱尺寸、溫度、種類齊全，可選配柵盤及台車，經驗豐富歡迎諮詢。

高單價產品製程守護

選配人機操作界面，可設定烘烤條件配方，並以密碼保護。輸入生產批號後，選定配方即可進行烘烤。系統會自動記錄各批號生產時間，配方編號及實際烘烤溫度，可輸出資料供必要之查核。

各種溫度控制

從簡單操作之定溫烘烤，自動起動計時停止之單段溫度控制，到高階可程式多段溫度控制，依實驗室或生產線之用途，進行選用。

全烘烤製程全自動運轉

從階段昇溫，持溫烘烤到降溫，可裝設自動風門，強制外氣導入裝置或水冷式熱交換器。大幅縮短昇降溫時間，配合製程條件自動運轉。

多樣溫度記錄選擇

從打點式溫度記錄器，無紙式記憶卡型溫度記錄到多機以網路連線之即時資料輸出分析，提供充份技術支援。

高性能無塵烤箱 Precision Clean Oven GOL Series

採用高效率過濾網HEPA Filter，配合專業之氣密熔接結構及部品選用，實現高均溫性，高無塵等級清潔度，全溫度領域發揮安定高性能。



無塵精密熱風烤箱 Precision Clean Oven



雙層式精密熱風烤箱 2 Layer Oven

氮氣熱風烤箱 N2 Purge Oven GOQ Series


經由氮氣導入裝置及選配含氧濃度偵測器，進行各種無氧化烘烤及溫度特性試驗之應用。




氮氣熱風烤箱 N2 Purge Oven




雙層式氮氣熱風烤箱 2 Layer N2 Purge Oven



A結構



D結構




L結構



R結構



S結構



W結構